ii sistema di sicurezza Poweriviax PRO° via radio rappresenta la soluzione ideale per proteggere il tuo ambiente e i tuoi cari.

La tecnologia senza fili Visonic frutto di una continua e costante ricerca garantisce il massimo della sicurezza in ogni situazione. Grazie alla messaggistica vocale in italiano PowerMax PRO® ti guida passo passo nell'utilizzo di tutte le funzioni. Una vasta gamma di sensori antintrusione e accessori rendono il sistema del tutto personalizzabile ed espandibile.

La tua sicurezza non ha prezzo e un sistema PowerMax PRO® rappresenta un investimento per la tua tranquillità e quella dei tuoi cari.

## **SENSORI ANTINTRUSIONE**

CONTATTO MAGNETICO **PER INFISSI** 




SENSORE **INFRAROSSO PASSIVO** 

RILEVATORE D'URTO PIEZO **CON CONTATTO MAGNETICO** 







CONTROLLO IMPIANTO VIA **TELEFONO O SMARTPHONE** 

RADIOCOMANDI PER INSERIMENTO **IMPIANTO** 

RADIOCOMANDI PER CHIAMATE

DI SOCCORSO









**TASTIERA TOUCH SCREEN** 

> IN CASO DI ALLARME

CHIAMA 4 NUMERIDI

TELEFONO

# SICUREZZA AMBIENTALE





**INFRAROSSO DA ESTERNO** 

Una grande esclusiva! Il sensore Tower20® da esterno totalmente via radio, con 8 raggi infrarossi indipendenti, disposti su 3 livelli.

Immune da falsi allarmi e dotato di Antimasking.

RILEVATORE OSSIDO DI CARBONIO



SENSORE ALLAGAMENTO

RILEVATORE DI FUMO

SENSORE DI **TEMPERATURA** 



**INFRAROSSO** VIA RADIO DA **ESTERNO** 

### **DOMOTICA**

Grazie ai dispositivi opzionali X-10 puoi controllare qualunque apparecchiatura elettrica presente nell'impianto, ad esempio programmare l'accensione del climatizzatore o dell'impianto d'irrigazione, accendere direttamente luci o elettrodomestici, ecc.







SICURIT

Sirena senza fessure.

Suono non eliminabile con gas C.

Anche con impianto non inserito,

Con avviso vocale luogo intrusione.

la gente in casa è protetta.





Soccorso

### **VIGILANZA**



CENTRALE **DI CONTROLLO** 

#### **COLLEGAMENTO** ISTITUTI DI VIGILANZA:

2 numeri di telefono dedicati al collegamento ad istituti di Vigilanza tramite protocollo Contact ID











